DevBox Tali Dağıtım Panosu

Tali Dağıtım Panosu · Sub-Distribution Board (SDB) · Alçak Gerilim

DevBox tali dağıtım panosu (SDB), ana dağıtım panosundan gelen enerjiyi kat, blok, bölüm veya makine bazında son linyelere paylaştıran alçak gerilim panosudur. 100 – 1600 A aralığında; duvar tipi, gömme veya ayaklı gövdelerde, kompakt şalter, sıra tipi otomat, kaçak akım koruma (RCD) ve parafudr (SPD) donanımıyla üretilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Uygulanan standart	TS EN 61439-1, TS EN 61439-2; kullanıcı tarafından işletilen panolarda TS EN 61439-3
Anma akımı	100 – 1600 A
Ana koruma	Kompakt şalter (MCCB) veya yük ayırıcı; motorlu kurma opsiyonel
Çıkış koruma	Sıra tipi otomat (MCB), kompakt şalter, kaçak akım korumalı otomat (RCBO)
Kaçak akım koruma	30 mA (priz ve son linyeler), 100 / 300 mA (ana ve aydınlatma linyeleri); AC, A veya B tipi
Aşırı gerilim koruma	Tip 1+2 veya Tip 2 parafudr (SPD), ayırıcı sigortalı
Montaj	Sıva üstü, gömme veya ayaklı (dikili) gövde
Gövde malzemesi	DKP sac; dış ortam için poliester veya paslanmaz gövde opsiyonu
Kapı tipi	Opak, pencereli veya tam camlı; kilitli
Koruma sınıfı	IP41 / IP54 / IP65
Ölçüm	Dijital multimetre veya enerji analizörü (opsiyonel)
Klemens ve nötr–toprak barası	Ayrı nötr ve toprak baraları, numaralı klemens grupları
Etiketleme	Linye bazında gravür etiket, kapak içi tek hat şeması ve linye listesi
Yedek yer	Gelecek genişlemeler için %20 boş modül yeri (talebe göre)

Belgelendirme: IEC / TS EN 61439-1 ve -2 esaslı tasarım doğrulaması · ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi · CE (Alçak Gerilim Yönetmeliği 2014/35/EU).

Tipik uygulamalar: kat ve blok dağıtımı, makine beslemeleri, ticari ve endüstriyel binalar.